

W500P Series

Display cases 示例 / 表示例

W562P - **1** 01G **2** B X **3** 56 / **4** UT **5**

- ① Subclass / 型号 / サブクラス
- ② Needle plate / 针板爪形状 / 針板爪形状
 - A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less)
适用于较细的运针 (1.7 mm 以下)
細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
 - B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm)
适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm)
標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
 - C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more)
适用于较粗运针 (2.5 mm 以上)
粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています
- ③ No. of needles
针数 (根) / 針数 (本)
- ④ Needle space / 针幅 / 針幅
- ⑤ Device / 省力装置 / 省力装置



Produces beautiful and quality decorative stitches which are soft to the skin.

● Can handle a wide variety of garment sewing from delicate stitches of underwear to decorative stitches of outerwear.

Thanks to modified needle thread take-up, spreader, lower looper and needle guard mechanism, the W500P series handles a wide variety of threads, producing more uniform and beautiful decorative stitches. Subclasses are available for high quality and diversified sewn products.

● Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

质感细腻, 对肌肤柔和的高品质偏平缝 (绷缝)

● 不仅是纤细的内衣, 还能广泛地对应外衣的设计。

对绕针线器、散布器、下弯针器、护针器机构进行改良, 因此能适应所有种类的缝线。我们进一步实现了更稳定美观的针脚, 使对于所有的装饰缝所需要的各种辅助机功能非常充实。对高品质和多样化的要求能够一一对应。

● 防油

在各处配备密封圈, 可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中, 即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

見た目にきれいで肌にやさしい高品質の偏平縫い
● デリケートなインナーウェアはもとより、アウトウェアのデザインまで幅広く対応。
針糸繰り、スプレッター、下ルーパー、針糸受け機構が改良され、あらゆる種類の糸に対応し、さらに安定した美しい縫い目を実現しました。あらゆる飾り縫いのニーズにお応えできる各種サブクラスを充実。高品質と多様性にキメ細かく対応可能です。
● オイルバリア
各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

Common specifications


Flatbed, interlock stitch machines
Stitch length adjustment : Push-button
Differential feed ratio adjustment :
Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed : 6,000 sti/min
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

平方台式偏平缝绷缝机
针脚长度的调节: 按钮式
差动比的调节: 间歇手杆式
最高转速: 6,000 sti/min
供油方式: 完全自动供油

共通仕様

フラットベッド型偏平縫いミシン
縫い目長さの調節: プッシュボタン式
差動比の調節: インターミテントレバー式
最高回転数: 6,000 sti/min
給油方式: 完全自動給油



								Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering)(Hemming) 基本縫 (锁边縫)(腰部加圓橡筋) 地縫い (カバリング)(伏せ縫い)	W562P-01G	B	2	4	3.2 4.0	6,000	Accessories : Hemming guide, covering guide Option : AT,TK,MD,UT,KH,PL,Binder Remarks : For light weight fabrics(-01M) 標準装備 : 摆縫导向、锁边导向 选择设备 : AT,TK,MD,UT,KH,PL,有滚边 備考 : 薄布料专用縫纫机 (-01M) 標準装備 : 裾引き定規、カバリングガイド オプション : AT,TK,MD,UT,KH,PL,バインダー 備考 : 薄物専用機 (-01M)
		W562P-01M		B	2	4		
⑦ ⑧	Binding tape 松紧带滚边用 テープ取り	W562P-02D	B	2	4	3.2	5,500	Accessories : FT,TR,AT,TK / Option : PL 標準装備: FT,TR,AT,TK / 选择设备: PL / 標準装備: FT,TR,AT,TK / オプション: PL
		W562P-02G	B	2	4	2.4 3.2 4.0 4.8	6,000	Accessories : TR Option : AT,TK,MD,PL,Binder 標準装備 : TR 选择设备 : AT,TK,MD,PL,有滚边 標準装備 : TR オプション : AT,TK,MD,PL,バインダー
W562P-02H	B	2		4	3.2 4.0 4.8	6,000		
③ ④	Covering 锁边縫 カバリング	W562P-03D	C	2	4		4.8	6,000
				3	5	5.6		
⑨ ⑩	Attaching elastic lace 缝花边松紧带用 レースゴム付け	W562P-05B -05C	B	2	4	2.4 3.2 4.0 4.8	5,500 (5,000 with MD) (附带MD的5000) (MD付 5,000)	Accessories : FT Option : AT,TK,MD,PL,LC 標準装備 : FT 选择设备 : AT,TK,MD,PL,LC 標準装備 : FT オプション : AT,TK,MD,PL,LC
		W562P-05M		B	2	4		
			C	3	5	5.6 6.4		
		W562P-05S	B	2	4	2.4 3.2 4.0 4.8	5,500 (5,000 with MD) (附带MD的5000) (MD付 5,000)	Accessories : FT,AT,TK Option : MD,PL,LC 標準装備 : FT,AT,TK 选择设备 : MD,PL,LC 標準装備 : FT,AT,TK オプション : MD,PL,LC
		W562P-05T		C	3	5		
⑪	Angled decorative stitching 直角转弯縫 角縫い	W562P-82A	B	3	5	5.6 6.4	5,500 (5,000 with MD) (附带MD的5000) (MD付 5,000)	Accessories : PL / Option : UT 標準装備 : PL / 选择设备 : UT 標準装備 : PL / オプション : UT
⑫	Pin tucking 吊颈縫/ピンタック縫い	W542P-84A	C	2	4	3.2	6,000	Option : PL / 选择设备: PL / オプション: PL